



**Надійність
перевірена
часом**

✉ Україна, 02660, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9
 📞 Офіс (+38044) 369-5630
 📠 Відділ продажів (+38050) 339-0607
 📧 Технічний відділ (+38050) 445-4004

E-mail: factory.titan.ltd@gmail.com
www.priceptitan.com.ua

Прайс-лист на причепи для спеціальних агрегатів

Дійсний з 01.08.2017р.

Модель	Ходові осі, шт	Вантажо-підйомність, кг, не більше	Повна конструктивна маса, кг	Ціна, грн	
				Причіп	Візок ¹
Титан 750 (не гальмівний)	1	580	750	29 900	
Титан 1000	1	760	1 000	49 900	40 900
Титан 1500	1	1 220	1 500	59 900	47 900
Титан 2000	2	1 620	2 000	74 900	60 900
Титан 2500	2	2 250	2 700	84 900	67 900
Титан 3000	2	2 530	3 000	95 900	77 900
Титан 3500	2	2 950	3 600	114 900	85 900
Титан 4000 (док. на 3,5т)	3	3 340	4 050	123 900	99 900
Титан 4500 (док. на 3,5т)	3	3 480	4 500	142 900	116 900
Титан 5400 (док. на 3,5т) ²	3	4 270	5 400	207 900	127 900

AL-KO
QUALITY FOR LIFE


Примітки:

- ¹ візок призначений для переміщення агрегатів на закритій території, виїзд на дороги загального користування заборонений (документи для реєстрації в сервісних центрах МВС не видаються, не обладнаний гальмами, світлотехнікою);
- ² комплектується фірмовим регульованим по висоті дишлом AL-KO та зчіпним пристроєм під буксирну петлю (крім візків);
- виготовлення 30 робочих днів з правом дострокової поставки;
- умови поставки: EXW, Франко завод: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9;
- постачається з усіма документами необхідними для реєстрації в сервісних центрах МВС України;
- видається Паспорт і настанови з експлуатації, з гарантійним талоном (гарантія 12 місяців);
- ціни вказані з урахуванням ПДВ 20%;
- в ціну не входить монтаж агрегату на причіп;
- розрахунок проводиться у національній валюті;
- ціни вказані в гривні по курсу доллара США на міжбанку на день початку дії даного прайс-листа. (в разі коливання курсу виробник залишає за собою право перегляду цін).

Стандартна комплектація:

Найменування	Причіп	Візок
Рама	зварювальна об'ємна сталеві конструкція рамного типу з продольними та поперечними лонжеронами з елементами пасивної безпеки (відбійник проти фронтального зсуву агрегату)	
Дишло	пряме, V-образної конструкції, висота до зчіпного пристрою max 450мм	
Захисне покриття / колір	порошкове фарбування з пластифікатором / колір чорний	
Кріплення агрегату	кріплення агрегату на причепі здійснюється на продольних та поперечних лонжеронах (така конструкція забезпечує надійну експлуатацію причепа з агрегатом при різних динамічних і статичних навантаженнях)	
Комплект навісного обладнання:		
торсійна вісь	гальмівна (крім моделі Титан 750)	не гальмівна
гальмівні системи	робоча та стоянкова	відсутні
зчіпний пристрій (гальмо нахату)	під шар	під шар
опорне колесо	1шт	1шт
опорні стійки (домкратні опори 0,5-1т)	4шт	4шт
крило пластикове (тандем)	2шт	2шт
противідкатні упори	2шт	2шт
тримач електричної вилки	1шт	відсутній
Колеса в зборі	R13; R14C	R13; R14C
Запасне колесо з кронштейном кріплення	1шт	відсутнє
Ліхтарі та відбивачі (трикутні, жовті, білі)	комплект	відсутні (тільки відбивачі)
Касета під номер	1шт	відсутня
Декоративні алюмінієві площадки	по периметру причепа	відсутні

Додаткові опції:

- зігнуто або регульоване по висоті дишло (дозволяє використовувати тягачі з різною висотою зчіпного пристрою);
- зчіпний пристрій (гальмо нахату) під буксирну петлю;
- для збільшення кліренсу причепа можлива установка коліс із збільшеним радіусом диска і високими шинами;
- колір фарбування за побажаннями замовника;
- покриття рами методом гарячого цинкування;
- установка антивандальних решіток;
- виготовлення тенту з клапанами для роботи агрегату (розбірні і зсувні каркаси);
- установка амортизаторів;
- установка противоугонних пристроїв;
- допомога в реєстрації причепа в сервісних центрах МВС.

Для правильного розрахунку та подальшого виготовлення причепа необхідно надати:

- повну конструктивну масу агрегату, яка включає вагу агрегату із всіма заправними рідинами (паливо, масло, охолоджуюча рідина);
- габаритні розміри агрегату;
- посадочні отвори для кріплення агрегату;
- вказати фронтальний напрямок агрегату та центр тяжіння;
- тип зчіпного пристрою (під шар або буксирна петля);
- висоту до зчіпного пристрою або автомобіль-тягач.